

【LED M型警告灯 43・55型】

発売のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社では【LED M型警告灯 43・55型】を
取扱商品として発売致します。



【43型イメージ画像】

この機会に是非とも、ご愛顧、拡販を賜ります様
よろしくお願い申し上げます。

敬 具



【55型イメージ画像】

記

この度、弊社では 緊急車両/道路維持作業車などに装着される 散光式警告灯(回転灯)のバリエーション展開として
LEDを光源とした【LED M型警告灯(43・55型:12V・24V仕様) 8アイテム】を追加発売致します。
該製品は、既存の白熱/ハロゲンタイプと比較し、省電力/長寿命、メンテナンス性が向上された商品となっております。

【LED M型警告灯 緒元表】

型式	得意先品番	LED数	電圧	電流値 (平均値)	消費電力 (平均値)	JANコード (4961065)	サイズ(mm)	閃光数	梱包仕様	希望小売 価格 (円/税別)
		チップ								
43型	LED43BRSM	10個	12V	0.45A	5.4W	231821	W430×H181×D300 ※現行品と同等	・トリプル点滅×80回/分 (240回/分)	現行品と同等	56,000
	LED43BYSM									
	LED43CRSM	10個	24V	0.45A	10.8W	231920				
	LED43CYSM									
55型	LED55BRSM	12個	12V	0.46A	5.5W	232552	W550×H181×D301 ※現行品と同等	・減光時:80回/分	65,000	
	LED55BYSM									
	LED55CRSM	12個	24V	0.46A	11.0W	233245				
	LED55CYSM									

【430mmタイプ仕様比較】

	ハロゲン仕様		フラッシュランプ仕様		LED仕様	
サイズ	W:430mm × D:300mm × H:181mm (灯体部)					
電圧	12V	24V	12V	24V	12V	24V
電流	5.8A	4.5A	2A	1.4A	平均値:0.45A (最大値:1.2A)	
消費電力	70W (35W×2個)	110W (55W×2個)	24W	34W	5.4W (平均値)	10.8W (平均値)
光源寿命	300h		5,000h		20,000h	
閃光数	160回/分		185/110回/分 (減光機能付)		240回/分(トリプル点滅×80回) 80回/分(減光機能付)	
重量	4.3Kg		4.5Kg		4.6Kg	
ユニット レイアウト						

【550mmタイプ仕様比較】

	ハロゲン仕様		フラッシュランプ仕様		LED仕様	
サイズ	W:550mm × D:300mm × H:181mm (灯体部)					
電圧	12V	24V	12V	24V	12V	24V
電流	5.8A	4.5A	3A	1.5A	平均値:0.46A (最大値:1.2A)	
消費電力	70W (35W×2個)	110W (55W×2個)	36W	51W	5.5W (平均値)	11W (平均値)
光源寿命	300h		5,000h		20,000h	
閃光数	160回/分		左右ユニット:185/110回/分 (減光機能付) 中ユニット:220回/分(固定)		240回/分(トリプル点滅×80回) 80回/分(減光機能付)	
重量	5.5Kg		5.7Kg		5.5Kg	
ユニット レイアウト						